



Mobiilne - Lihtne - Käepärane: kilekeevitustangid polystar® 110 GE

Mobiilse kilekeevitusaparaadi saab varustada erinevate pikkustega tangidega. Seade on sobiv polüetüleenkile keevitamiseks paksusega kuni 2 x 0.3 mm (2 x 300 mic).




Kilekeevitus ilma ajakuluta: polystar® 240

polystar® laua-pealne kilekeevitusseade keevitab kokku kõik, mis tarvis! Kiledele kuni 2 x 250 mic, seadme keevituslaiused vastavalt 250 mm, 440 mm või 600 mm.





polystar® F/FSV

Hea kasutada töökojas, varuosakaupluses jne. Võimalik valmistada kilerullist kilekott ning pakkida kinnitusvahendeid jms tooteid. polystar® laua-pealne keevitaja (table-top sealer) on saadaval keevituslaustega 250 mm, 440 mm või 600 mm.





polystar® M & HM

polystar® elektromagnetilised lauapealsed keevitajad. Seeria "M" seadmed on vertikaalse ning seeria "HM" seadmed horisontaalse keevitusega. Sobivad polüetüleenkiledele kuni 2 x 400 mic paksusega.



Intelligentne elektroonika: polystar® M ning HM

Impulss protseduur kombineeritud elektroonilise polystar® temperatuuri reguleerimisega, mis tähendab kontrollitud keevitusprotsessi ning väga head keevituse kvaliteeti. Keevituse pikkused alates 400 kuni 1000 mm.



Jätkuva kuumutusega: polystar® 235 HSG

Keevitamine vajutamise jalalülitile – kõikidele keevitatavatele materjalidele (lamineeritud alumiinium või paber ning samuti tsellofaankile). Lihtne parameetrite seadistamine, keevituse max. pikkus 235 mm. GS-sertifikaat! Lihtne ning turvaline!

Lisainfo:

Kristo Kilk

+372 524 4378 / kristo@proven.ee